



DOO "Interomega"

Interomega d.o.o. trgovina-usluge

Mileticeva 34, 21400 Backa Palanka, SRB

+381 (21) 750 776, 6044 647

E-mail: interomega@ptt.yu

PIB: 100751773

GRASS HYDRO COAT DT-0102

Kvarcni premaz

OPIS PROIZVODA:

Koncentrat kvarcnog premaza sa moćnim hidrofobnim efektom i sjajem. Hydro Coar (HC) veoma brzo stvara mirko sloj koji odbija prljavštinu i vodu. Ovaj inovativni proizvod je razvijen specijalno za održavanje profesionalnih premaza u auto perionicama. Može da se nanese na karoseriju, spoljnu plastiku, staklo, gume i točkove. Ovaj proizvod je otporan na baze i druge agresivane hemikalije iz saobraćaja. U odnosu sa drugim tečnim voskovima, ima do 3 puta duži vek trajanja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

U skladu sa opremom za pranje u perionici.

Tehničke osobine:

Izgled: bezbojna tečnost karakterističnog mirisa,

pH (1 %): Nije primenljivo,

Gustina : 976 kg/m³;

Tačka paljenja: Nezapaljivo (>60 °C)



OPASNOST

INFORMACIJE O OPASNOSTIMA:

Opasnost od aspiracije, 1: H304 - Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

Iritacija oka, 2: H319 - Dovodi do jake iritacije oka

Iritacija kože, 2: H315 - Izaziva iritaciju kože

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

P264: Oprati ...detaljno nakon rukovanja.

P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

P301+P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P302+P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.

P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P331: Ne izazivati povraćanje

P337+P313: Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.

P501: Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa sistemom sakupljanja razdvojenih vrsta otpada koji se primenjuje kod vas.

U radu se oslanjati na MSDS i nalepnicu na ambalaži proizvoda

Ovlašćeni zastupnik, distributer i serviser

